

# **Auf- und Abbauanleitung Hüpfburg „klatschender Clown“**

**Zu empfehlen ist, dass der Auf- und Abbau von den gleichen Personen durchgeführt wird.**

## **Aufbau:**

1. Unterziehfolie mit silberner Seite zum Boden (grüne Seite nach oben) auf der Aufstellfläche auslegen. Achten Sie darauf, dass keine spitzigen Gegenstände wie Äste oder ähnlichem darunter sind. (Abb. 1)
2. Transportsack (Rolle) auf der gewünschten Vorderseite (Eingang) positionieren. Zurrbänder entfernen, mittig ausrichten und nach hinten abrollen. Rolle auseinander klappen (Abb. 2+3+4)
3. Auseinanderklappen von Vorderteil und Lufteinlass (Abb. 5)
4. Gebläse am Lufteinlass anschließen, mit schwarzem Band befestigen und mit Strom versorgen. Der Aufblasvorgang beginnt. (Abb. 6)
5. Während die Burg aufbläst, schließen Sie die Luftauslasslöcher vorne rechts und hinten links (Reißverschluss und Klett). (Abb. 7+8)
6. Vermitteln Sie nun die Hüpfburg auf der Folie und achten Sie darauf das der Lufteinlass gerade zur Burg steht. (Abb. 9)
7. Bei Benutzung auf Beton oder Asphalt muss während der Veranstaltung darauf geachtet werden, dass die Hüpfburg immer auf der Plane steht, gegebenenfalls räumen Sie diese und richten Sie erneut aus.
8. Bei der Benutzung auf einer Wiese verwenden Sie bitte alle mitgelieferten Bodenanker.
9. Lassen Sie erst Kinder in der Burg spielen, wenn diese vollständig aufgeblasen und ausgerichtet ist. Während dem Betrieb sind die Hüpfburgregeln zu beachten (auch an der Burg links angebracht). Zusätzlich ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass für Aufsicht gesorgt werden muss.

## **Sollte es im Laufe Ihrer Veranstaltung regnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:**

- Nehmen sie sofort alle Kinder aus der Burg.
- Trennen Sie das Gebläse von der Hüpfburg und bringen Sie dies inklusive Versorgungleitung ins trockene.
- Wickeln Sie den Lufteinlass unter die Burg, so dass hier kein Wasser in die Luftkammern gelangen kann.
- Nach dem Regen blasen Sie die Burg erneut auf, trockenen Sie diese mit Tüchern und schon geht es weiter.

**Sollte die Hüpfburg nass geworden sein, müssen Sie uns dies bei Rückgabe melden.**

## **Abbau:**

1. Sorgen Sie dafür, dass sich vor Beginn des Abbaus keine Kinder mehr in der Burg befinden. Kontrollieren Sie die Hüpfburg auf Sauberkeit, in der Hüpfburg darf sich kein Schmutz befinden. Etwaige Reinigungskosten werden nachträglich in Rechnung gestellt.
2. Öffnen Sie die Luftauslässe vorne rechts und hinten links. Trennen Sie das Gebläse vom Strom und dann von der Burg. (Abb. 1+2)
3. Nach etwa 5 Minuten ist die Burg zusammengefallen, klappen Sie nun Vorderteil und Lufteinlass in die Burg sodass alles auf der blauen Unterlage liegt. (Abb. 3+4)
4. Dritteln Sie nun die Burg, wie Sie diese zum Aufbau auseinander geklappt haben. Es entsteht ein Schlauch durch betreten des Schlauches **ohne SCHUHE** entfernen Sie die restliche Luft. (Abb. 5+6+7)
5. Rollen Sie nun die Hüpfburg von hinten nach vorne auf (wie einen Schlafsack). Es darf nur noch die blaue Seite zu sehen sein. (Abb. 8)  
Unser Tipp: Einer von der Schlauchseite ohne Schuhe der andere von der Unterziehfolie aus ganz eng rollen.
6. Ist die Rolle noch zu groß wiederholen Sie den Vorgang.
7. Befestigen Sie nun den schwarzen Gurt. (Abb. 9)
8. Rollen Sie die Rolle auf den gelben Transportsack, diesen schließen Sie an den Seiten mit den Schnüren.
9. Zur abschließenden Sicherheit bringen Sie die Spanngurte an. (Abb. 10)